

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto

Pintura acabado mate, base agua para interiores y exteriores.

Tipo:

Acrílico-Elastomérico, 100% lavable de alta durabilidad.

Forma una película plástica, la cual tiene una gran adherencia sobre las superficies recomendadas, mejorando la apariencia de construcciones nuevas o antiguas. Excelente dureza, flexibilidad, permeabilidad al vapor de agua, gran resistencia a la abrasión, fácil de aplicar y resistente a la lluvia e intemperie.

Usos:

Ideal en muros con aplanado cemento- arena, yeso, mortero, tabla roca, madera.

Especificaciones:

Viscosidad: 10,000 – 12,000 cps

pH: 8.5 – 9.0

Peso específico: 1.41 ± 2

% No volátiles: 52 ± 2

Resistente al impacto de lluvia de acuerdo a la norma DIN 4108. Este producto también resiste condiciones extremas de acuerdo a la norma DIN 18363.

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas consultar a nuestro Departamento Técnico.

CARACTERISTICAS

Presentación:

Envase de 1 litro, galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambor con 200 litros.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y de la humedad del medio ambiente. Al tacto de 30 a 60 minutos y el secado total en 24 horas.

Rendimiento:

De 6 a 7 metros cuadrados por litro.

Notas:

El rendimiento real de este material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, grosor, etc. Estas pérdidas pueden ser del orden de un 30% o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Para superficies nuevas con acabados de yeso cemento o mortero, es recomendable dejar por lo menos 30 días a que estos materiales fragüen al 100% antes de hacer cualquier tipo de acabado.

Durabilidad media estimada:

Mayor de 4 años, en condiciones normales.

Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C. Se recomienda evitar el sol directo, la lluvia y el viento fuerte durante su aplicación.

Almacenamiento:

Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia sol y congelamiento.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- Limpie perfectamente la superficie a cubrir, eliminando grasa y polvo residual. Cuando es una superficie pintada anteriormente, eliminar el material desprendido.
- Si la superficie a pintar es nueva, aplique Sellador Acrílico Reforzado 5X1, diluido en 3 partes de agua por uno de sellador.
- Si la superficie tiene problemas de alcalinidad y/o eflorescencia (sales), aplique Sellador Acrílico Reforzado 5X1, diluido 1 parte de agua por uno de sellador.
- Si va a repintar la superficie, diluya el Sellador Acrílico Reforzado 5X1, en 4 partes de agua por uno de sellador.
- Deje secar el sellador 4 horas.

Aplicación del producto:

- Aplicar la pintura APC Elastomérico, diluyendo en un 10% con agua limpia. La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo, cepillo, aspersion o equipo neumático.

Recomendaciones:

No mezclar con otros productos excepto agua limpia.
Consérvese en un lugar fresco y seco.
No se deje al alcance de los menores de edad.
No se ingiera.
Cierre bien el envase después de cada uso.

INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300

01 800 849 50 47

e-mail: ventas@loba.com.mx

Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango

S/N Col. Visitación.

Municipio Melchor Ocampo

Estado de México, C.P. 54890

