

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto:

Esmalte sintético base solvente, en presentación satin o mate.

Tipo:

Pintura formulada a base de resinas alquídicas, pigmentos y aditivos químicos que le confieren una alta calidad.

Forma una película que tiene una gran adherencia sobre las superficies recomendadas. Resistente al intemperismo, aun en ambientes marinos ligeramente corrosivos y al desgaste. Fácil de aplicar y es 100% lavable. Además posee un buen poder cubriente.

Usos:

Se emplea en interiores y exteriores, para decorar y proteger puertas, ventanas de metal o madera, muros, plafones de cocina y baños, estructuras, tanques, tuberías, etc.

Especificaciones:

Viscosidad: 1,000 a 2,000 cps

Densidad: 1.30 + 0.5 gr /cc

Finura: 4-5 h

Cumple la directiva COV 2010.

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

CARACTERÍSTICAS

Presentación:

Galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y de la humedad del medio ambiente. Al tacto de 4 a 6 horas y el secado total a las 24 horas.

Rendimiento teórico:

De 8 a 9 metros cuadrados por litro.

Notas:

El rendimiento real de este material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor. Estas pérdidas pueden ser del orden de un 30 % o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C. Se recomienda evitar el sol directo, la lluvia y el viento fuerte durante su aplicación.

Almacenamiento:

Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia sol y congelamiento.

En caso de sedimentación, se recomienda agitar antes de usar.

Colores:

Negro, blanco y amarillo.

APLICACIÓN

Aplicación del producto:

- Limpie perfectamente la superficie a cubrir, la cual deberá estar libre de impurezas, grasa, polvo residual u óxidos que no permitan la adherencia de los productos Loba.
- Si se aplica sobre pinturas anteriores se recomienda lijar las superficies.
- Si la superficie es metálica, debe eliminar el óxido, lijando y cepillando la superficie.
- Aplicar una capa de Primario Anti-Oxido Loba (Primer). Deje secar 3 o 4 horas.
- Mezclar perfectamente la pintura Crometalic antes de cada uso.
- Una vez seco el Primario Anti-Oxido Loba, aplique la pintura Crometalic como sigue: 1) Si la aplicación es con brocha o rodillo, diluir de un 10 a 15% con aguarrás. 2) Si la aplicación es con equipo neumático o aspersión, diluir de un 10 a 15% con thinner estándar. 3) Si la aplicación es de madera nueva, deberá aplicarse una capa de sellador para madera con el objetivo de tapar los poros e imperfecciones.

Recomendaciones:

El lugar debe estar completamente ventilado durante su aplicación.

No mezclar con otros productos excepto con thinner estándar o aguarrás.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No dejar al alcance de flamas chispazos.

No dejar al alcance de los menores de edad.

No se ingiera.

Cierre bien el envase después de cada uso.

INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300
01 800 849 50 47

e-mail: ventas@loba.com.mx

Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango
S/N Col. Visitación.

Municipio Melchor Ocampo
Estado de México, C.P. 54890

