

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

### Producto

Pintura con acabado semi-mate de alta calidad para pisos interiores y exteriores, la cual tiene una gran adherencia y resistencia.

### Tipo:

Formulada con resina alquídica modificada, con un excelente poder cubriente. Asimismo, es muy durable y cuenta con una alta estabilidad del color. Resistente a la lluvia e intemperie.

### Usos:

Se utiliza para proteger y decorar pisos de concreto con tráfico ligero.

### Especificaciones:

Sólidos en peso: 74.0% + /-1.0

Peso específico: 1.46 – 1.48

Viscosidad: 6,000 – 8,000 cps a 25 °C

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

## CARACTERISTICAS

### Presentación:

Envase de 1 litro, galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambor con 200 litros.

### Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y de la humedad del medio ambiente. Al tacto de 10 minutos y el secado total en 24 horas.

Deje secar de 3 a 4 horas entre la primera y segunda mano.

### Rendimiento:

4 metros cuadrados a una mano por litro y 2 metros cuadrados a dos manos por litro.

### Notas:

El rendimiento real de este material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, grosor, etc. Estas pérdidas pueden ser del orden de un 20% o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Este producto contiene solventes que por su naturaleza son inflamables, si son expuestos a una flama o chispa

### Durabilidad media estimada:

Mayor de 2 años, en condiciones normales.

### Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 10° C. Se recomienda evitar el sol directo, amenaza de lluvia y el viento fuerte durante su aplicación.

### Almacenamiento:

Tres meses, en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia sol y congelamiento.

## APLICACIÓN

### Preparación de la superficie:

#### Previamente pintada:

- Remueva la pintura descascarada.
- Limpie perfectamente la superficie a cubrir con agua y jabón, eliminando grasa, mugre y polvo. Deje secar.

#### Superficies nuevas:

- Es necesario que los sustratos nuevos se les dé un tiempo mínimo de fraguado de 15 días, con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad disminuyan, evitando problemas de adherencia.
- Elimine el polvo barriendo la superficie a aplicar.

### Preparación del producto:

- Agite perfectamente el producto.
- Agregar solvente con un 15% (150 ml) por un litro de producto.
- Para adelgazar use solo thinner estándar Xilol.
- Agite nuevamente hasta la incorporación del solvente.

### Aplicación del producto:

- Se puede aplicar con brocha o rodillo de felpa lisa.
- Aplique la pintura uniformemente, evitando dejar excesos y dejar una cantidad suficiente que cubra por completo el sustrato.

### Recomendaciones:

No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema.  
Consérvese en un lugar fresco y seco.  
No se deje al alcance de los menores de edad.  
No se ingiera.  
Cierre bien el envase después de cada uso.  
Este producto contiene solventes que por su naturaleza son inflamables si son expuestos a una flama o chispa.

### INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300  
01 800 849 50 47

e-mail: [ventas@loba.com.mx](mailto:ventas@loba.com.mx)  
Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango  
S/N Col. Visitación.  
Municipio Melchor Ocampo

Estado de México, C.P. 54890

