

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Producto:

Recubrimiento acrílico ceramizado granular de alta calidad y decoración. Listo para aplicarse.

### Tipo:

Este recubrimiento tiene como base copolímeros acrílicos solubles en agua, granos de cuarzo ceramizado en diferentes colores y varios aditivos químicos. Además ofrece una consistencia y textura de una manera controlada.

Gran adherencia sobre las superficies recomendadas, mejorando la apariencia de construcciones nuevas o antiguas. Excelente dureza, flexibilidad, permeabilidad al vapor de agua, fácil de aplicar, lavables, resistentes al intemperismo.

**Usos:** Es un producto para uso en interiores y exteriores, en muros de concreto, aplanados cemento arena, yeso y muros que estén lo más liso posible, plafones, paneles de yeso, entre otros.

### Especificaciones:

Viscosidad: 40,000 a 60,000 cps

pH: 8-9

Densidad: 1.40 + 0.5 gr/cc

Es un producto resistente a las condiciones climáticas extremas, cumpliendo con la norma Europea DIN - 18558.

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

## CARACTERÍSTICAS

### Presentación:

Cubeta con 20 kilogramos.

**Tiempo de secado :** Al tacto de 6 a 8 horas, dependiendo de la temperatura y de la humedad del medio ambiente . 24 horas para el secado total y 2 semanas para su dureza máxima.

### Rendimiento aproximado:

De 12.5 a 16.5 metros cuadrados por cubeta de 25 kilogramos.

### Nota:

El rendimiento real del material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y grosor. Por lo anterior, se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

### Durabilidad media estimada:

Mayor de 5 años, en condiciones normales.

### Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C y máxima de 40° C. Además hay que evitar el sol directo y el viento fuerte durante su aplicación.

### Mantenimiento:

Este recubrimiento es totalmente lavable con detergentes comunes, empleando un cepillo suave o agua a presión.

### Almacenamiento:

6 meses en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia, sol y congelamiento.

**Colores disponibles:** Miel y Acero.

## APLICACIÓN

### Preparación de la superficie:

- La superficie debe de ser sólida, limpia, libre de polvo, grasa y partículas sueltas que originen una falsa adherencia, en el caso de pintura en mal estado, retirar con espátula o cepillo de cerdas suaves para no dañar el sustrato.
- Se recomienda la aplicación de Sellador Acrílico Reforzado 5x1, con un poco de pintura acrílica de un color similar al del acabado, con el objetivo de evitar que se trasluzca el fondo. También es muy importante que la superficie no tenga ondulaciones, ya que esto origina un efecto óptico de manchado.

### Aplicación del producto:

- Una vez seco el sellador, mezclar perfectamente el Decorel Grano Cuarzo, si es necesario agregar un poco de agua (no más de 1 litro por cubeta) para que el producto sea más fácil de manejar. Aplicar con llana de acero inoxidable, hasta que la superficie quede lisa y totalmente planchada. El espesor lo da el mismo grano.

### Recomendaciones:

- No mezclar con otros productos excepto agua limpia.
- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- No se debe al alcance de los menores de edad.
- No se ingiera.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

## INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 - 5878 0300  
01 800 849 50 47

e-mail: [ventas@loba.com.mx](mailto:ventas@loba.com.mx)  
Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango  
S/N Col. Visitación.  
Municipio Melchor Ocampo  
Estado de México, C.P. 54890

