

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto:

Recubrimiento que contiene como base copolímeros acrílicos solubles al agua, cargas minerales, aditivos químicos varios.

Gran adherencia sobre superficies diseñadas para canchas deportivas y para pisos que requieren un recubrimiento antiderrapante, con excelente dureza, flexibilidad, permeabilidad al vapor, intemperie y condiciones climáticas más extremas.

Usos:

Es un producto para uso en interiores y exteriores, el cual puede ser aplicado en canchas de tenis, pistas de atletismo, en pisos de concreto, etc.

Especificaciones:

Viscosidad: 40,000 a 60,000 cps

Densidad: 1.40 +0.05 gr/cc

pH: 8.5 – 9.0

Resistente al impacto de lluvia de acuerdo a la norma DIN4108. Este producto también resiste condiciones extremas de acuerdo a la norma DIN18363.

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

CARACTERISTICAS

Presentación:

Cubeta de 30 kilogramos y tambor de 300 kilogramos.

Tiempo de secado:

Al tacto de 3 a 5 horas, su secado total a 24 horas y la dureza máxima en dos semanas, dependiendo de la temperatura y de la humedad del medio ambiente.

Rendimiento aproximado:

De 18 a 20 metros cuadrados por cubeta de 30 kilogramos, a una mano.

Nota:

El rendimiento real de este material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo y textura de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y grosor de la aplicación. Estas pérdidas pueden ser del orden de un 30% o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Durabilidad media estimada:

Mayor de 4 años, en condiciones normales.

Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 10° C, ni superiores a 30° C. Además hay que evitarla aplicación en días lluviosos, con el sol directo y vientos fuertes.

Compatibilidad:

No mezclar con otros productos excepto con agua limpia. La adición de agua queda a criterio del aplicador

Mantenimiento:

Estos recubrimientos son totalmente lavables con detergentes comunes, empleando un cepillo suave o agua a presión.

Almacenamiento:

3 meses en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia, sol y congelamiento.

Colores:

Rojo (terracota), verde y azul ultramar.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- Limpieza. Limpie perfectamente la superficie a cubrir con agua y jabón, eliminando grasa, polvo residual, etc., enjuague y deje secar
- Aplicación. Aplique el producto con un jalador de hule a una mano. En caso de requerir la segunda mano, deberá esperar 24 horas para obtener su secado total y efectuar la aplicación del producto en forma perpendicular a la primera.

Recomendaciones:

No mezclar con otros productos excepto agua limpia.
Consérvese en un lugar fresco y seco.
No se deje al alcance de los menores de edad.
No se ingiera.
Cierre bien el envase después de cada uso.

INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300
01 800 849 50 47

e-mail: ventas@loba.com.mx
Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango
S/N Col. Visitación.
Municipio Melchor Ocampo
Estado de México, C.P. 54890

