

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto:

Cemento plástico acrílico y fibras de refuerzo, listo para aplicarse en el interior y exterior.

Tipo:

Producto en forma de pasta con excelente resistencia a la intemperie y con muy buena adherencia, en todo tipo de superficies. No contiene asbesto.

Usos:

Se emplea antes de cualquier impermeabilización base acrílica (100% compatible) y como resanador y reparador de grietas y fisuras en losas de concreto en exteriores e interiores. También se recomienda para sellar todas las salientes de la azotea como respiraderos, tuberías, antenas, bases de tinaco, cableado, entre otros.

Especificaciones al momento del envasado:

Viscosidad: 40,000 - 60,000 cps

pH: 8.5 – 9.0

Peso específico: 1.22 ± .02

% No volátiles: 68 ± 2

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

CARACTERISTICAS

Presentación:

Galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros.

Tiempo de secado:

Al tacto de 10 a 20 minutos y el secado total a las 24 horas.

Rendimiento:

Variable.

Nota:

El rendimiento real de este material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor. Estas pérdidas pueden ser del orden de un 30 % o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Durabilidad media estimada:

Mínimo 4 años en condiciones normales.

Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 10° C o mayor a 45° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar cuando la humedad sea mayor al 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc.

Se recomienda evitar el sol directo, la lluvia y el viento fuerte durante su aplicación.

Almacenamiento:

Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia sol y congelamiento.

En caso de sedimentación, se recomienda agitar antes de usar.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- Limpie perfectamente la superficie a cubrir, eliminando grasa y polvo residual. Cuando es una superficie pintada anteriormente, eliminar el material desprendido.

Aplicación del producto:

- Aplicar el producto con un jalador de hule a una mano y déjelo secar.
- En caso de una segunda mano, aplicar en forma perpendicular a la misma.

Recomendaciones:

Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón.

Lavar la herramienta con agua después de usarla.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera.

Cierre bien el envase después de cada uso.

INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300

01 800 849 50 47

e-mail: ventas@loba.com.mx

Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango

S/N Col. Visitación.

Municipio Melchor Ocampo

Estado de México, C.P. 54890

