

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto:

Primario sintético antioxidante (Primer).

Tipo:

Primario sintético mate base solvente, formulado a base de resinas alquídicas, pigmentos y aditivos químicos que confieren una alta calidad.

Forma una película mate que tiene una gran adherencia sobre las superficies metálicas, impidiendo la formación de óxido sobre las superficies a pintar con esmalte, aumentando así la duración de las mismas.

Usos:

Se emplea en exteriores e interiores para proteger puertas, ventanas de metal, estructuras, tanques, tuberías, etc. No resiste ácidos ni solventes.

Especificaciones:

Viscosidad: 2,000 – 3,000 cps

Finura: 4 – 5 h

Densidad: 1.40 ± 2 gr/cc

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

CARACTERÍSTICAS

Presentación:

Galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y de la humedad del medio ambiente. Al tacto de 4 a 6 horas y el secado total a las 24 horas.

Rendimiento teórico aproximado :

De 25 a 34 metros cuadrados por galón y de 120 a 160 metros cuadrados por cubeta de 19 litros.

Notas:

El rendimiento real de este material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor. Estas pérdidas pueden ser del orden de un 30 % o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C. Se recomienda evitar el sol directo, la lluvia y el viento fuerte durante su aplicación.

Almacenamiento:

Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia sol y congelamiento.

APLICACIÓN

Aplicación del producto:

- Limpie perfectamente la superficie a cubrir, la cual deberá estar libre de impurezas, grasa, polvo residual u óxidos que no permitan la adherencia de los productos Loba.
- Si se aplica sobre pinturas anteriores se recomienda lijar la superficie.
- Si la superficie es metálica, debe eliminar el óxido a través de lijar y cepillar la superficie.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo, o equipo neumático.
- El lugar debe estar totalmente ventilado durante su aplicación.
- Mezclar perfectamente antes de su uso.
- Aplicar una capa de Primario Anti-Oxido Loba (Primer) de la siguiente manera: 1) Si la aplicación es con brocha, diluir de un 10 a 15% con aguarrás. 2) Si la aplicación es por aspersión, diluir de un 15 a 20% con thinner estándar.
- Deje secar 24 horas.

Recomendaciones:

No mezclar con otros productos excepto con el solvente adecuado.
Consérvese en un lugar fresco y seco.
No se deje al alcance de los menores de edad.
No se ingiera.
Cierre bien el envase después de cada uso.

INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300
01 800 849 50 47

e-mail: ventas@loba.com.mx

Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango
S/N Col. Visitación.

Municipio Melchor Ocampo
Estado de México, C.P. 54890

