

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto:

Sellador acrílico base agua de alta viscosidad y cargas minerales.

Tipo:

Producto con un excelente poder de fondeo y textura que permite una superficie coloreada, originando así un inmejorable anclaje en la aplicación de pastas texturizadas acrílicas, impermeabilizantes elastoméricos, etc.

Usos:

Es un producto para uso en interiores y exteriores para la preparación de sustratos como: muros de concreto, aplanados de cemento - arena, plafones, tabla roca, yeso, madera, metal, etc.,

Especificaciones:

Al envasar:

Prueba	Valor	Norma
Densidad	1.50 +/- 0.10 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	20,000 - 25,000 cps	ASTM D-2196
pH	8 - 9	ASTM E-70
Sólidos	70% +/- 2%	ASTM D-1644
Fungicida	Pasa	ASTM G-21

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick -Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

CARACTERÍSTICAS

Presentación:

Galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y de la humedad del medio ambiente. Al tacto de 4 a 6 horas y de 12 a 24 horas para el secado total.

Rendimiento aproximado:

De 16 a 20 metros por galón de 4 litros y de 80 a 100 por cubeta de 19 litros.

Durabilidad media estimada:

La misma que tenga el acabado final.

Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C. Además hay que evitar el sol directo y el viento fuerte durante su aplicación.

Almacenamiento:

3 meses en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia, sol y congelamiento.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie.

- La superficie debe de ser sólida, limpia, libre de polvo, grasa y partículas sueltas que originen una falsa adherencia. En el caso de pintura en mal estado, retirar con espátula o cepillo de cerdas suaves para no dañar el sustrato.

Aplicación del producto:

- El producto debe diluirse con un 20% de agua limpia (1 litro por galón y 4 litros por cubeta).
- Si la superficie ya ha sido pintada con anterioridad (1 año), es suficiente con una mano.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo neumático.

Recomendaciones:

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera.

Cierre bien el envase después de cada uso.

INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300
 01 800 849 50 47

e-mail: ventas@loba.com.mx

Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango
 S/N Col. Visitación.

Municipio Melchor Ocampo
 Estado de México, C.P. 54890

