

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto:

Pintura de tráfico en color blanco y amarillo.

Tipo:

Pintura elaborada con resinas especiales, hule clorado, pigmentos, cargas minerales y varios aditivos químicos de alta calidad.

Forma una película mate, tiene una gran adherencia sobre las superficies recomendadas. Resistencia al intemperismo y a la fricción, fácil de aplicar, lavable y resistente a la lluvia.

Usos:

Es un producto para uso en exteriores e interiores, pavimentos de concreto, asfalto, cemento-arena, metal y zonas de señalización como calles, topes de concreto, guarniciones, fábricas, almacenes, estacionamientos, etc.

Especificaciones:

Viscosidad: 1,000 a 2,000 cps

Densidad: 1.40 + 0.5 gr /cc

Finura: 4-5 h

Sólidos totales: 70 + 2%

Cumple la norma de S.C.T.

La calidad de los productos Loba están respaldados por el contrato de transferencia de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG, de Alemania.

En aplicaciones específicas o cualquier asesoría, favor de consultar a nuestros empleados del Departamento Técnico.

CARACTERISTICAS

Presentación:

Galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambor de 200 litros.

Tiempo de secado:

Dependiendo de la temperatura y de la humedad del medio ambiente. Al tacto de 5 a 8 minutos y el secado total de 30 a 40 minutos.

Rendimiento:

De 7 a 10 metros cuadrados por galón y 35 a 50 metros cuadrados por cubeta de 19 litros, dependiendo del tipo de superficie.

Notas:

El rendimiento real de este material podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor. Estas pérdidas pueden ser del orden de un 30 % o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.

Durabilidad media estimada:

Depende del tráfico vehicular, humedad, temperatura, clima extremo; sin embargo, se considera una pintura de mantenimiento constante.

Limitaciones:

El producto no debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5° C. Se recomienda evitar el sol directo, la lluvia y el viento fuerte durante su aplicación.

Almacenamiento:

Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además el producto almacenado debe protegerse de la humedad, lluvia sol y congelamiento. En caso de sedimentación se recomienda agitar antes de usar.

APLICACIÓN

Aplicación del producto:

- Limpie perfectamente la superficie a cubrir, eliminando grasa y polvo residual.
- Según el método de aplicación podrá diluirse con thinner estándar, de un 10 a 15%.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o equipo neumático.

Recomendaciones:

No mezclar con otros productos excepto con thinner.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera.

Cierre bien el envase después de cada uso.

INFORMES Y VENTAS

Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300

01 800 849 50 47

e-mail: ventas@loba.com.mx

Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango

S/N Col. Visitación.

Municipio Melchor Ocampo

Estado de México, C.P. 54890

